

SISTEMAS

THIN CLIENT JACKPC

DESCRIPCION

El Jack Pc es el Thin Client más pequeño del mundo. Dispone de un sistema de integración que nos permite integrarlo en la pared como si de un enchufe más se tratase. Integra el sistema operativo Windows CE y lleva incorporado de serie el cliente de Citrix y Terminal Server. El sistema de alimentación es mediante PoE y gracias a su pequeño tamaño el consumo de energía y la producción de calor es mínima. Todos los modelos disponen 4 conectores USB 2.0, entrada/salida de Audio, conector de video (analógico/digital según modelo), cajetín para integrar en pared o fuera y conector Lan.

ADECUADO PARA

Este producto está indicado para organizaciones que trabajen con sistemas Citrix o Terminal Server y que necesiten disponer de una tecnología centralizada a bajo coste, además de necesidades tanto de espacio como estéticos especiales.

MODELOS

Modelos	Características
EFI 6700	Au 1550 Alchemy processor,333 MHz RISC (equivalent to 800 MHz x86 TCs), 32MB DOC, 64MB DDR RAM, 4 USB (v2.0-compatible), Video memory 4 MB, Audio In/Out, VGA Video-Out, Windows CE
EFI 6800**	Au 1550 Alchemy processor,500 MHz RISC (equivalent to 1.2 GHz x86 TCs), 64MB DOC, 128MB DDR RAM, 4 USB (v2.0-compatible), Video memory 8 MB, Audio In/Out, VGA Video-Out, Windows CE
EFI 6900	Au 1550 Alchemy processor,500 MHz RISC (equivalent to 1.2 GHz x86 TCs), 64MB DOC, 128MB DDR RAM, 4 USB (v2.0-compatible), Video memory 8 MB, Audio In/Out, DVI-I Video Supporting Dual Display, Windows CE
Accesorios	
Cajetin para montaje en superficie	
Adaptador corriente Externo	Necesario si no disponemos de PoE
Adaptador PoE (Power Over Ethernet)	Para inyectar la corriente mediante el cable Ethernet
Adaptador Wifi	Para conexión mediante red Wifi
Switches de Red con capacidad PoE	

** Producto recomendado